

BENTOSUND 300 SUPER S

BENTOSUND 300S - это натуральный бентонит натрия, который после смешивания с водой гарантирует образование высоко-коллоидных суспензий. Данная смесь обладает превосходными гидроизоляционными и смазочными характеристиками.

Его рекомендуется использовать для подготовки бурового раствора во время бурения скважин на воду, добыче полезных ископаемых и отборе проб. Также применяется в гражданском строительстве при бурении по технологии «no-dig» или возведении специальных фундаментов.

Особые свойства и преимущества	<ul style="list-style-type: none"> • Быстрое набухание; • Низкий расход; • Подходит всех видов почв;
Применение	Продукт специально предназначен для бурения на воду и поиска воды, подходит для любых видов почв.
Подготовка	Смешивается с водой при помощи специального смесительного оборудования. Для получения наилучших характеристик требуется выдержать раствор не менее 6 часов.
Хранение	Хранить продукт в сухом месте, закрывать в оригинальную упаковку.

Общие и реологические характеристики

Влажный остаток на 200 меш	0,5 - 1 %
Влажность	11 - 14 %
Предел текучести	> 600 %
Физическое состояние	мелкий порошок
Цвет	коричневый
Вязкость	> 40 "
Осаждение после 24 ч.	0
Вязкость 1500/1000	38 - 52 "

Потеря жидкости (30' при 7 кгг/см ²)	15 - 20 мл
РН фильтрованной воды	8,5-10,5
Выход (API 13B)	> 150 bbl / sh.ton
Выход (API 13B)	> 30 м3 / т

Более подробная информация о модели: www.anker-pk.ru/geo/bentonit/bentosund_300_super_sl/