

BENTOSUND AU

BENTOSUND AU – это отборный бентонит, который предназначен для приготовления самотвердеющих и гидроизоляционных смесей. Оптимальное соотношение между натрием и кальцием, позволяет этим бентонитам на стадии активации образовывать с водой и цементом вполне стабильные смеси.

Применяется в гражданском строительстве для получения инъекционных смесей на цементной основе, а также при проведении гидроизоляционных работ. Также на его основе готовят предварительные смеси, используемые при установке наземного оборудования и катодной защите.

Особые свойства и преимущества	<ul style="list-style-type: none"> • Хорошая вязкость; • Декантация суспензии за 24 ч. 2%; • Очень низкая чувствительность к загрязняющим веществам; • Небольшой расход; • Экологически чистый.
Применение	Продукт предназначен для приготовления самотвердеющих и гидроизоляционных смесей.
Хранение	Хранить продукт в сухом месте, закрывать в оригинальную упаковку.

Общие и реологические характеристики

Влажный остаток на 200 меш	0,5 - 1 %
Влажность	11 - 14 %
Предел текучести	> 300 - 400 %
Физическое состояние	мелкий порошок
Цвет	коричневый
Вязкость	> 30 - 40 "
Осаждение после 24 ч.	0
Вода, фильтрованная под давлением (30' при 7 kg/cm ²)	< 15 мл

РН фильтрованной воды	9 - 10
Соотношение бентонит-вода	0,04 - 0,07

Более подробная информация о модели: www.anker-pk.ru/geo/bentonit/bentosund_au/