

BENTOSUND ENG

BENTOSUND ENG — отобранный высокопродуктивный бентонит на основе натрия, с оптимизированным показателем вязкости. Смесь специально разработана для сложных буровых операций, как горизонтального, так и вертикального бурения. Готовый буровой раствор используют для гидратации, при горизонтально направленном бурении, а так же проходке тоннелей.

Особые свойства и преимущества	<ul style="list-style-type: none"> • Экономичность; • Экологичность; • Подходит для всех видов почв; • Легко смешивать для максимальной вязкости.
Применение	Продукт специально предназначен для горизонтально направленного бурения, бурения шахтных стволов, бурения скважин на воду, микротоннелирования, бурения с обсадной трубой, разведки полезных ископаемых и отбора проб.
Подготовка	Смешивается с водой при помощи специального смесительного оборудования (не менее 5 минут).
Хранение	Хранить продукт в сухом месте, закрывать в оригинальную упаковку.

Общие и реологические характеристики

Влажный остаток на 200 меш	0,5 - 1 %
Влажность	11 - 13 %
Предел текучести	> 600 %
Физическое состояние	мелкий порошок
Цвет	коричневый
Вязкость	> 40 "
Осаждение после 24 ч.	0
РН фильтрованной воды	8,7-10,7
Выход (API 13B)	> 200 bbl / sh.ton

Выход (API 13B)	> 40 м ³ / т
-----------------	-------------------------

Более подробная информация о модели: www.anker-pk.ru/geo/bentonit/bentosund_ehq/