

Буровая установка УКБ-12/25-01



Шасси

Установка комплектуется колесами для перемещения
Может монтироваться на шасси автомобиля повышенной
проходимости типа УАЗ

Дополнительное оборудование

Буровой насос НБ1-25/16 (для промывки скважин)
Инструмент для колонкового бурения
∅ 59/76/93/112 мм
Инструмент для шнекового бурения
∅ 62/80/90/100/140 мм

Назначение

Данная малогабаритная буровая установка является модифицированной версией УКБ-12/25 и хорошо подходит для осуществления инженерно-геологических изысканий в удалённых локациях. Главное отличие от базовой модели заключается в использовании ДВС зарубежного производства и модифицированной под него конструкции вращателя.

ООО «ПК Анкер Гео»
буровые установки, инструмент и оборудование

Технические характеристики

Глубина бурения:	
- при твердосплавном бурении, м	25
- при бурении шнеками \varnothing 70/100/140 мм, м	15/10/5
Тип двигателя	«Интек» (США)
Мощность двигателя, л.с. (кВт)	6,5 (4,7)
Тип вращателя	подвижный
Угол наклона вращателя, град.	80...90
Частота вращения бурового снаряда, об/мин	80/184
Ход вращателя, мм	1200
Подача	цепная
Максимальное усилие подачи, кгс	400
Максимальная грузоподъемность на крюке, кгс	550
Габаритные размеры, не более, мм:	
- в транспортном положении	1375×1065×600
- в рабочем положении	1375×1065×2000
Масса установки (без инструмента и насоса), кг	154

Более подробная информация о модели: www.anker-pk.ru/construction/rus_rigs/mobile_small_drilling_rigs/ukb-12-25-01/